

CITERNES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION



CITERNES DE STOCKAGE FUEL DOUBLE PAROI POUR POSE AÉRIENNE + CITERNES DE STOCKAGE HUILES

- 1.200, 2.500, 3.300 rectangulaire (MZPEB) et 1.200, 2.500, 3.300 et 4.950 litres ronde (HPR)
- Avec unité de détection électrique de trop plein, ventilation, raccord d'alimentation avec retour, avec jauge électronique + détection de fuite (sans fil)
- 10 ans de garantie sur la citerne, 2 ans sur les accessoires électriques et mécaniques.
- Avec certificat de conformité

CE EN 13341

BENOR



CITERNES DE DISTRIBUTION DOUBLE PAROI

- 1.200, 2.500, 3.300 rectangulaire (FuelMaster) et 1.200, 2.500, 3.300 et 4.950 litres ronde (FuelPro)
- Avec unité de détection électrique de trop plein, ventilation, jauge électronique + détection de fuite
- Pompe de 60 l/m sortie libre + tuyau de 6 mètres et lance pistolet automatique
- 10 ans de garantie sur la citerne, 2 ans sur les accessoires électriques et mécaniques
- Avec certificat de conformité

CE

BENOR

EN 13341

CITERNES DE STOCKAGE FUEL DOUBLE PAROI

POUR POSE AÉRIENNE pour pose intérieure pas raccordable

- 750, 1.000, 1.100 et 1.500
- Avec unité de détection électrique de trop plein, ventilation, raccord d'alimentation avec retour, avec jauge électronique + détection de fuite (sans fil)
- 10 ans de garantie sur la citerne, 2 ans sur les accessoires électriques et mécaniques.
- Avec certificat de conformité

CE EN 13341

CITERNES DE STOCKAGE FUEL DOUBLE PAROI

NE pour pose intérieure raccordable

- 750, 1.000, 1.100 et 1.500
- Avec unité de détection électrique de trop plein, ventilation, raccord d'alimentation avec retour, avec jauge électronique + détection de fuite (sans fil)
- 10 ans de garantie sur la citerne, 2 ans sur les accessoires électriques et mécaniques.
- Avec certificat de conformité

CE EN 13341

POUR POSE AÉRIENNE

CITERNES DE STOCKAGE FUEL SIMPLE PAROI À ENTERRER

- 2.950 et 4.950 litres avec rehausse renforcée et soudée
- Avec unité de détection électrique de trop plein en combinaison avec un raccord d'alimentation pour un brûleur avec retour, une jauge ultrasonique 'Tankalert', une ventilation et un raccord de remplissage.
- 10 ans de garantie sur la citerne, 2 ans sur les accessoires électriques et mécaniques
- Avec certificat de conformité
- 10 jaar garantie op tank, 2 jaar op accessoires
- Met prototype keurcertificaat

MOBILE SIMPLE PAROI

- 400 litres
- Avec bouchon de remplissage, ventilation et jauge mécanique
- 10 ans de garantie sur la citerne, 2 ans sur les accessoires électriques et mécaniques



Boralit France sarl—Version 2018
Lille Europe Business Centre
253, Boulevard de Leeds, F-59777 Lille
Tel.: +33 328 53 59 82
E-mail: boralit@boralit.fr—www.boralit.fr

BORALIT
plastic tank solutions

CITERNES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION

CITERNES DE STOCKAGE DOUBLE PAROI chauffage RECTANGULAIRE (MZPEB) ET CITERNES DE STOCKAGE HUILE (OPPEB)

	Volume	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
MZFM1200	1.200	2.200 mm	800 mm	1.950 mm	200 kg
MZFM2500	2.500	2.390 mm	1.530 mm	1.810 mm	230 kg
MZFM3300	3.300	2.900 mm	1.530 mm	1.810 mm	295 kg

BENOR



CITERNES DE STOCKAGE DOUBLE PAROI chauffage ronde (HPR)

	Volume	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
FPR1200	1.200	1.360 mm	1.270 mm	1.780 mm	170 kg
FPR2500	2.500	1.920 mm	1.885 mm	1.920 mm	240 kg
FPR3300	3.300	1.940 mm	1.850 mm	2.010 mm	230 kg
FPR4950	4.950	2.400 mm	2.800 mm	2.350 mm	435 kg

BENOR



CITERNES DE DISTRIBUTION DOUBLE PAROI RECTANGULAIRE FuelMaster

	Volume	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
MZPEB1200	1.200	2.200 mm	800 mm	1.950 mm	170 kg
MZPEB2500	2.500	2.390 mm	1.530 mm	1.810 mm	200 kg
MZPEB3300	3.300	2.900 mm	1.530 mm	1.810 mm	265 kg

BENOR



CITERNES DE DISTRIBUTION DOUBLE PAROI RONDE FuelPro

	Volume	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
FPR1200	1.200	1.360 mm	1.270 mm	1.780 mm	170 kg
FPR2500	2.500	1.920 mm	1.885 mm	1.920 mm	240 kg
FPR3300	3.300	1.940 mm	1.850 mm	2.010 mm	230 kg
FPR4950	4.950	2.400 mm	2.800 mm	2.350 mm	435 kg

BENOR

CITERNES DE STOCKAGE DOUBLE PAROI chauffage pose intérieure pas raccordable

	Volume	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
TRIO 750	750	720 mm	720 mm	1.700 mm	24 kg
TRIO 1000	1.000	780 mm	780 mm	1.980 mm	30 kg
TRIO 1100	1.100	1.350 mm	760 mm	1.350 mm	38 kg
TRIO 1500	1.500	1.350 mm	760 mm	1.730 mm	48 kg



CITERNES DE STOCKAGE DOUBLE PAROI chauffage pose intérieure raccordable

	Volume	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
TRIOSAFE 750	750	780 mm	780 mm	1.710 mm	44 kg
TRIOSAFE 1000	1.000	810 mm	810 mm	1.990 mm	56 kg
TRIOSAFE 1100	1.100	1.580 mm	790 mm	1.360 mm	62 kg
TRIOSAFE 1500	1.500	1.580 mm	790 mm	1.740 mm	76 kg



CITERNES DE STOCKAGE FUEL SIMPLE PAROI À ENTERRER

	Volume	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
MZPEO2950	2.950	2.390 mm	1.610 mm	2.210 mm	180 kg
MZPEO4950	4.950	2.400 mm	2.070 mm	2.670 mm	300 kg



MOBILE SIMPLE PAROI

	Volume	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
FIELDMASTER	400	900 mm	1.200 mm	900 mm	53 kg

Dimensions en mm données à titre indicatif et sujettes à modifications sans préavis.

Boralit France sarl—Version 2017
Lille Europe Business Centre
253, Boulevard de Leeds, F-59777 Lille
Tel.: +33 328 53 59 82
E-mail: boralit@boralit.fr—www.boralit.fr

BORALIT

plastic tank solutions