



Catalogus

01/
2025

Boralit
*multi purpose
opslagtanks*

BORALIT

plastic tank solutions

BOVENGRONDSE MULTI PURPOSE OPSLAGTANKS	105
OPTIES	106
PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN	107
ONDERHOUD	107
GARANTIE	107

BOVENGRONDSE MULTI PURPOSE OPSLAGTANKS.

Boralit beschikt ook over enkelwandige bovengrondse Multi purpose opslagtanks (1.100 tot 4.000 liter). Deze opslagtanks zijn allemaal voorzien van gegalvaniseerde banden, een hermetisch schroefdeksel en hebben 1 (1100 en 1500 liter) of 3 (2000 tot 4000 liter) 2" F aansluitingen bovenaan voor eventueel ledigen, vullen, ontluchten, Onderaan de tank kan een flens met 2" F draad voorzien worden. Op deze plaats kan er ook een systeem gemonteerd worden om tanks van hetzelfde volume met elkaar te verbinden.

Enkelwandig tank, Voorzien van een mangat.

Beschikbaar in 1.100, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 en 4.000 liter.

Deze tanks kunnen voor allerlei toepassingen worden ingezet.

Ze zijn geschikt voor de opslag van volgende producten:

- Regenwater
- Bepaalde betonadditieven
- Gebruikte drukkersinkt
- Drinkwater
- Antivries voor radiatoren
- Zwembadwater
- Proces water
- Industrieel afvalwater
- Bluswater
- Grijs water
- Add Blue
- Smeeroliën

Ze kunnen ook omgebouwd worden om te gebruiken voor bovengrondse opstelling van:

- Septische put
- Waterzuivering
- Slibvanger
- Vetvanger
- Olie afscheider

BOVENGRONDSE OPSLAGTANKS



OP1100



OP1500



OP2000



OP2500



OP3000



OP4000

Model	Volume (liter)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Diameter in/uit (mm)	IN (mm)	OUT (mm)	Gewicht (kg)
OP1100	1.100	1.400	720	1.400	400	1.120	1.090	55
OP1500	1.500	1.540	720	1.625	400	1.390	1.360	80
OP2000	2.000	2.070	720	1.690	400	1.370	1.340	110
OP2500	2.500	1.870	995	1.650	400	1.320	1.290	115
OP3000	3.000	2.230	995	1.650	400	1.300	1.270	165
OP4000	4.000	2.430	995	1.950	400	1.560	1.530	235

Opties:

- Flens in Galva met 2" binnendraad.
- Basisset zonder kraan: Koppelset voor de eerste tank zonder kraan.
- Uitbreidingsset zonder kraan: Koppelset per extra tank zonder kraan.
- Basisset met kraan: Koppelset voor de eerste tank met kraan.
- Uitbreidingsset met kraan: Koppelset per extra tank met kraan.



De afmetingen zijn in mm en informatief. Wijzigingen voorbehouden.

Plaatsingsvoorschriften, onderhoud en garantie

De klant erkent hiervan een exemplaar te hebben ontvangen en gaat hiermee akkoord.
De plaatsingsvoorschriften moeten EERST gelezen worden VOOR plaatsing.

Ingeval van verlies door de klant van de plaatsingsvoorschriften moet de klant altijd een nieuw exemplaar van de plaatsingsvoorschriften opvragen bij Boralit nv, of de plaatsingsvoorschriften downloaden van de website van Boralit.

Plaatsingsvoorschriften

De tanks zijn slechts enkele jaren bestand tegen UV-stralen. Daarom is het aangewezen bij plaatsing in open lucht een afdak of afscherming te voorzien. Plaats de tank op een horizontale (max 1% helling), verharde ondergrond (beton, klinkers, ..). Zorg dat deze ondergrond minstens 10 cm langer en breder is dan de tank. Plaats de tank niet op scherpe voorwerpen zoals bv. kiezels. Plaats hem niet in de buurt van een hittebron. Voorzie minstens 10 cm tussen de tank en een wand. Behandel de tank voorzichtig (vooral bij vorst). Vermijd schokken of stoten.
Voor buitenopstelling raden we aan om de zwarte tank te bestellen.

Onderhoud

Het onderhoud zal afhangen van welke toepassing deze tanks worden gebruikt.

Garantie

Op onze tanks in deze reeks geldt er een garantie van 10 jaar op de behuizing tegen alle aantoonbare fabricagefouten in zoverre de plaatsingsvoorschriften strikt werden nageleefd.
Op alle onderdelen geldt een garantie van 2 jaar.

De algemene verkoop en garantie voorwaarden van Boralit gelden.

