

Catalogus

01/
2024

Boralit
septische putten

BORALIT

plastic tank solutions

RONDE SEPTISCHE PUTTEN



SP1000



SP1500



SP2000



SP3000



SP5000

Model	Volume (liter)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Hoogte in (mm)	Hoogte uit (mm)	Diameter in/uit (mm)	Diameter mangat (mm)	Gewicht (kg)	Beschikbaar in ECO versie	Gewicht ECO (kg)
SP1000	1.000	1.015	1.015	1.260	1.065	1.085	110	500	30	✓	36
SP1500	1.500	1.260	1.260	1.570	1.305	1.265	110	500	50	✓	60
SP2000	2.000	1.700	1.700	1.510	1.305	1.225	110	500	70	✓	80
SP3000	3.000	1.700	1.700	1.940	1.745	1.645	110	500	100	✓	130
SP5000	5.000	2.100	2.100	1.970	1.562	1.522	125	500	180	✓	200

Plaatsing in 15 cm gestabiliseerd zand

Opties



**regelbaar verhoog:
VHSP600/420**

Hoogte: 420 mm
Diameter: 570 mm
Gewicht: 8 kg



**deksel
FLP 500 - A15**

Lengte: 560 mm
Breedte: 560 mm
Hoogte: 80 mm

VERSTERKTE SEPTISCHE PUTTEN



SP1100

SP1600

SP2400

SP3300

SP6000

Model	Volume (liter)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Hoogte in (mm)	Hoogte uit (mm)	Diameter in/uit (mm)	Diameter mangat (mm)	Gewicht (kg)	Beschikbaar in ECO versie	Gewicht ECO (kg)
SP1100	1.100	1.180	1.180	1.910	1.250	1.200	110	600	70	✓	70
SP1600	1.600	1.290	1.290	2.200	1.500	1.450	110	600	75	✓	80
SP2400	2.400	2.350	1.350	1.900	1.220	1.180	110	600	110	✓	120
SP3300	3.300	2.390	1.610	2.200	1.450	1.400	110	600	180	✓	190
SP6000	6.000	2.400	2.070	2.500	1.850	1.800	125	600	270	✓	290


Plaatsing in zand

Opties



kunststof waterdicht deksel: B125 Hermelock

Lengte: 714 mm
Breedte: 714 mm
Hoogte: 257 mm
Diameter: 625 mm
Gewicht: 27,1 kg



kunststof voetgangers-deksel KDB A

Hoogte: 145 mm
Diameter: 590 mm
Gewicht: 20 kg



deksel STB 600 A15

Diameter: 600 mm
Hoogte: 20 mm



regelbaar verhoog: VHSP600/1200

Hoogte: 1.200 mm
Diameter: 600 mm
Gewicht: 22 kg



koppelstuk voor regenwatertanks

Diameter: 50 mm
Lengte standaard slang: 1 m

RECHTHOEKIGE SEPTISCHE PUTTEN



SP1000 RH



SP1500 RH



SP2000 RH



SP3000 RH BM

Model	Volume (liter)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Hoogte in (mm)	Hoogte uit (mm)	Diameter in/uit (mm)	Diameter mangat (mm)	Gewicht (kg)	Beschikbaar in ECO versie	Gewicht ECO (kg)
SP1000 RH	1.000	1.180	740	1.350	1.230	1.190	110	500	55	✓	100
SP1500 RH	1.500	1.810	740	1.350	1.230	1.190	110	500	100	✓	120
SP2000 RH	2.000	2.450	740	1.350	1.230	1.190	110	500	120	✓	90
SP3000 RH BM	3.000	2.630	880	1.700	1.500	1.450	110	500	120	✓	

Plaatsing in 15 cm gestabiliseerd zand (30 cm voor BM model)

Opties



**regelbaar verhoog:
VHSP500/600**

Hoogte: 600 mm
Diameter: 500 mm
Gewicht: 7 kg



**regelbaar verhoog:
VHRBECO**

Hoogte: 950 mm
Diameter: 600 mm
Gewicht: 17 kg



**regelbaar verhoog:
VHECO**

Hoogte: 600 mm
Diameter: 600 mm
Gewicht: 15 kg



**deksel
FLP 500 - A15**

Lengte: 560 mm
Breedte: 560 mm
Hoogte: 80 mm

